



ClimaGrün

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 103020

Schutz- & Wasserspeichervlies CG-SW 800

zum Schutz der Dachabdichtung, mit hoher Wasserspeicherfunktion, für Schrägdächer
oder Sonderlösungen geeignet



Technische Daten	
Material	100 % synthetische Fasern
Nennstärke	ca. 6 mm
Gewicht	ca. 800 g/m ²
Wasserspeicherkapazität	ca. 10 l/m ²
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236)	ca. 1.000 N
Geotextilrobustheitsklasse	GRK 2
Maße	Abmessungen: ca. 1,6 x 50,0 m (80,0 m ²) Rollenbreite: ca. 1,6 m
Lieferform	Lose
Liefergewicht	ca. 70 kg pro Rolle
Lagerung	Trocken und UV-geschützt

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Schutz- & Wasserspeichervlies CG-SW 800 zum Schutz der Dachabdichtung, mit hoher Wasserspeicherfunktion, bis 35° Dachneigung einsetzbar, mit folgenden Eigenschaften:
Material 100 % synthetische Fasern, Nennstärke ca. 6 mm, Gewicht ca. 800 g/m², Wasserspeicherkapazität ca. 10,0 l/m², Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236) ca. 1.000 N, Geotextilrobustheitsklasse GRK 2, liefern und fachgerecht mit 10 cm Überlappung verlegen.