Produktdatenblatt

ClimaGrün

Artikel-Nr.: 151030

Dränelement CG-D 90

für intensive Dachbegrünung sowie Geh- und Fahrbelägen, gewichtsreduzierend mit hohem Wasserableitvermögen und hoher Druckfestigkeit

Technische Daten

Material	Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen)
Nenndicke	ca. 90 mm
Gewicht	ca. 8,0 kg/m²
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2)	ca. 900 kN/m² bei 7 % Stauchung
Wasserableitvermögen (DIN EN ISO 12958)	bei 1% Gefälle: ca. 6,07 l/m*s bei 2% Gefälle: ca. 8,63 l/m*s bei 3% Gefälle: ca. 10,30 l/m*s
Maße	Plattenabmessung: ca. 592 x 396 mm (0,234 m²) Packmaß: ca. 1,20 x 0,80 x 2,20 m (L x B x H)
Lieferform	180 Platten auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 390 kg pro Palette
Lagerung	Liegend und UV-geschützt

SKZ

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Dränelement CG-D 90 für intensive Dachbegrünung sowie Geh- und Fahrbelägen, gewichtsreduzierend mit hohem Wasserableitevermögen und hoher Druckfestigkeit, mit folgenden Eigenschaften:
Material Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen), Nenndicke ca. 90 mm, Gewicht ca. 8,0 kg/m², Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2) ca. 900 kN/m² bei 7 % Stauchung, Wasserableitvermögen (DIN EN ISO 12958) bei 3% Gefälle ca. 10,30 l/m*s, liefern und fachgerecht verlegen.

© ClimaGrün GmbH – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten – Stand 27.09.2022