



ClimaGrün

Scheda tecnica

N. articolo: 201030

Pozzetto d'ispezione CG-KS 40 h10

da usare sugli scarichi dei tetti con giardini pensili estensivi e intensivi con drenaggio in depressione



Dati tecnici	
Materiale	PP (polipropilene) con anti-UV
Colore	Antracite
Misure	ca. 400 x 400 x 110 mm
Peso	ca. 1,9 kg
Resistente ai raggi UV	sì
Copertura pozzetto	Resistente al calpestio e richiudibile
Apertura sulla piastra di base del pozzetto	ca. 31 cm
Lavorazioni	Collegare le pareti laterali e agganciarle con incastro a clic nell'elemento di base, porre la copertura e avvitare
Campo di applicazione	Sugli scarichi di giardini pensili estensivi e intensivi
Imballaggio	Scatola di cartone di ca. 41 x 35 x 39 cm
Quantità	Una scatola di cartone contiene 6 pozzetti d'ispezione, che comprendono 1 piastra di base, 4 pareti laterali e 1 copertura
Peso per scatola di cartone	ca. 12 kg
Immagazzinaggio	All'asciutto

Proposta per testo di capitolato

Pozzetto d'ispezione CG-KS 40 h10 di ClimaGrün da usare sugli scarichi dei tetti con giardini pensili estensivi e intensivi con drenaggio in depressione, con le seguenti caratteristiche:

materiale PP (polipropilene), colore antracite, misure 400 x 400 x 110 mm, peso ca. 1,9 kg, resistente ai raggi UV, copertura del pozzetto resistente al calpestio e richiudibile, apertura sulla piastra di base del pozzetto ca. 31 cm, consegna e posa a regola d'arte.