



ClimaGrün

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 201050

Kontrollschacht CG-KSDE 40 h5

zum Einsatz über den Dachabläufen bei extensiven und intensiven Dachflächen mit Druckentwässerung



Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Material | PP (Polypropylen) mit Anti-UV & Edelstahl |
| Farbe | Anthrazit & Edelstahl Natur |
| Maße | ca. 400 x 400 x 60 mm |
| Gewicht | ca. 5,3 kg |
| UV-beständig | ja |
| Schachtdeckel | Trittstabil & verschließbarer Deckel |
| Schachtbodenöffnung | ca. 31 cm |
| Verarbeitung | Seitenwände verbinden und im Bodenteil einklicken, Deckel aufsetzen und verschrauben |
| Einsatzbereich | Zum Einsatz über Abläufen bei Extensiv- und Intensivbegrünungen |
| Verpackung | ca. 36 x 41 x 41 cm Karton |
| Menge | Ein Karton enthält 6 Stück Kontrollschächte, bestehend aus einer Bodenplatte, 4 Seitenwänden und einem Deckel |
| Gewicht pro Karton | ca. 31,8 kg |
| Lagerung | Trocken |

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Kontrollschacht mit Edelstahldeckel CG-KSDE 40 h5 zum Einsatz über den Dachabläufen bei extensiven und intensiven Dachflächen mit Druckentwässerung, mit folgenden Eigenschaften:

Material PP (Polypropylen) & Edelstahl, Farbe anthrazit & Edelstahl Natur, Maße 400 x 400 x 60 mm, Gewicht ca. 5,3 kg, UV-beständig, Schachtdeckel trittstabil & verschließbar, Schachtbodenöffnung ca. 31 cm, liefern und fachgerecht verlegen.