



ClimaGrün

Scheda tecnica

N. articolo: 351010

Tappeto subirrigazione CG-UB

per tetto verde estensivo e intensivo, con rilascio mirato di acqua alla vegetazione per una crescita ottimale



Dati tecnici

Materiale tessuto speciale	Due strati di PES idrofilico ciascuno di 300 g/m ²
Materiale tubo di gocciolamento speciale	Polietilene, con almeno il 20% di polietilene riciclata post-consumo
Diametro esterno tubo di gocciolamento	ca. 16,1 mm
Portata	ca. 2,3 l/h per gocciolatore
Consumo di acqua	ca. 22 l/h all'ora
Spaziatura gocciolatori	ca. 33 cm
Spaziatura tubo nel tessuto	ca. 35 cm (3 tubi di gocciolamento per rotolo)
Pressione di esercizio	ca. da 1,0 a 4,1 bar
Filtrazione richiesta	ca. 120 mesh
Misure	Dimensioni del rotolo standard: ca. 1,2 x 50,0 m (60,0 m ²) Dimensioni dell'imballaggio: ca. 1,20 x 0,80 x 2,20 m (L x P x A)
Forma di consegna	2 rotoli su bancale monouso 80 x 120 cm
Peso di consegna	ca. 130 kg per bancale
Immagazzinaggio	All'asciutto e protetto UV

Proposta per testo di capitolato

Tappeto subirrigazione CG-UB di ClimaGrün per tetto verde estensivo e intensivo, con rilascio mirato di acqua alla vegetazione per una crescita ottimale, con le seguenti caratteristiche:
materiale tessuto con due strati di PES idrofilico ciascuno di 300 g/m², materiale tubo di gocciolamento speciale in polietilene, con almeno il 20% di polietilene riciclata post-consumo, diametro del tubo ca. 16 mm, portata ca. 2,3 l/h per gocciolatore, consumo di acqua ca. 22 l/m² all'ora, spaziatura gocciolatori ca. 33 cm, spaziatura tubo nel tessuto ca. 35 cm (3 tubi di gocciolamento per rotolo), pressione di esercizio da ca. 1,0 a 4,1 bar, filtrazione richiesta ca. 120 mesh, consegna e posa a regola d'arte.