



ClimaGrün

# Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 551020

## Schüttgut Ziegel CG-Z 2/10

zur druckstabilen Verfüllung von Kunststoff-Dränageplatten und dränierende Ausgleichsschicht bei Intensivbegrünungen und Belagsflächen



### Technische Daten

<b>Material</b>	Ziegel
<b>Gewicht trocken</b>	ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Gewicht wassergesättigt</b>	ca. 1.300 kg/m <sup>3</sup>
<b>max. Wasserkapazität</b>	≥ 28 Vol %
<b>Wasserduchlässigkeit</b>	≥ 60-400 mm/min
<b>Salzgehalt</b>	≤ 2,5 g/l
<b>pH-Wert</b>	6,5 - 8,5
<b>Frostbeständig</b>	ja
<b>Lieferform</b>	im Big Bag oder lose
<b>Menge</b>	Abhängig vom Bestellumfang

### Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Schüttgut Ziegel CG-Z 2/10, zur druckstabilen Verfüllung von Kunststoff-Dränageplatten und dränierende Ausgleichsschicht bei Intensivbegrünungen und Belagsflächen, liefern und auf die natürlich verdichtete Schichthöhe von \_\_\_\_ cm einbauen.  
Material Ziegel, Gewicht trocken ca. 1.000 kg/m<sup>3</sup>, Gewicht wassergesättigt ca. 1.300 kg/m<sup>3</sup>, max. Wasserkapazität ≥ 28 Vol %, Wasserduchlässigkeit ≥ 60-400 mm/min, Salzgehalt ≤ 2,5 g/l, pH-Wert 6,5 - 8,5. Der Verdichtungsfaktor beträgt allgemein ca. 1,1.

© ClimaGrün GmbH – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten – Stand 27.09.2022