



ClimaGrün

## Scheda tecnica

N. articolo: 552010

# Ghiaia tonda lavata CG-RK 15/30

da usare come bordo in ghiaia, per la realizzazione di strisce di protezione antincendio e come materiale di zavorra per proteggere l'impermeabilizzazione



### Dati tecnici

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Materiale</b>          | Pietra naturale                        |
| <b>Granulometria</b>      | ca. 15/30 mm                           |
| <b>Peso</b>               | ca. 1.600 kg/m <sup>3</sup>            |
| <b>Colore</b>             | Grigio scuro, grigio, bianco           |
| <b>Forma del grano</b>    | Prevalentemente rotonda                |
| <b>Resistente al gelo</b> | sì                                     |
| <b>Forma di consegna</b>  | In big bag, sfuso o in camion con silo |
| <b>Quantità</b>           | A seconda dell'ambito d'ordine         |

### Proposta per testo di capitolato

Ghiaia tonda lavata CG-RK 15/30 di ClimaGrün da usare come bordo in ghiaia, per la realizzazione di strisce di protezione antincendio e come materiale di zavorra per proteggere l'impermeabilizzazione, consegna e installazione all'altezza dello strato naturalmente compattato di \_\_\_\_ cm.

Materiale pietra naturale, granulometria ca. 15/30 mm, peso ca. 1.600kg/m<sup>3</sup>, colore grigio scuro, grigio, bianco, forma del grano prevalentemente rotonda e resistente al gelo.