



ClimaGrün

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 802010

DiaSafe-Line-System "Multi"

zur Sicherung von Personen die auf Flachdächern mit bis zu 5° Neigung arbeiten. Kann sowohl als Auffang- als auch als Rückhaltesystem verwendet werden.



Technische Daten

Massgebliche Normen	EN795:2012; D.A.CH.S Richtlinien; ÖNORM B3417
Integrierter Sicherungsteppich für Auflast	3x3 m
Gewicht der Auflast	min. 80 kg/m ²
Maximale Zugspannung in der Dachhaut gemäß Sachverständigengutachten (N/mm²)	0,00155 N/mm ²
Maße	Teppich gefaltet: 80x80 cm Höhe Amöbe: 25 cm
Lieferform	36 Stück auf Einwegpalette: 90x90x200 cm
Liefergewicht	ca. 230 kg pro Palette
Lagerung	Trocken und UV-geschützt

Vorschlag Ausschreibungstext:

Durch Auflast gehaltene Anschlagereinrichtung nach EN795:2012 (gültig ab 31.01.2013), nach Klasse A und C zertifiziert, als Auffang- oder Rückhaltesystem ohne Durchdringung der Dachhaut mit parallel zum Dachrand geführtem Edelstahl-Seil (8 mm), inkl. aller Bestandteile aus nicht rostendem Stahl, mit DS-Amöbe-Fangschlitten mit GFK-Kegel und Absturzsicherungsteppich, in Signalfarbe grün, entsprechend Mindest-Schütthöhe mit Markierungslinien am Kegel, mit trockenem Auflastmaterial von 80 kg/m² (mit zusätzlichen FGT-180 Sicherungsteppich ab 30 kg/m²) vollflächig und gleichmäßig belasten, liefern inkl. allem Zubehör und fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäß der Herstellervorgaben und des Verlegeplanes einbauen.

© ClimaGrün GmbH – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten – Stand 27.09.2022