

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 651010 – 651011 – 651012 – 651013

Schubsicherung CG-SSZ

für Schrägdächer als Schubsicherung bei extensiver und intensiver Dachbegrünung



Technische Daten	
Material	HDPE (hart-Polyethylen)
Maße	Zellendurchmesser: 200, 300, 400 mm Länge x Breite: 224 x 259 mm, 287 x 320 mm, 475 x 508 mm Höhe: 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
Wandstärke (DIN 53855)	ca. 1,27 mm
Form	rhombisch
Zugfestigkeit (ISO 10319)	ca. 5,4 kN/O,1 m
Zug-Scherprüfung (EN ISO 13426-1)	4,0–8,5 kN je nach Zelltyp
Zubehör	Verbinder
Verarbeitung	Je nach Anwendung müssen verschiedene Verlegevorschriften berücksichtigt werden
Lieferform	auf Einwegpalette 100 x 120 cm
Liefergewicht	abhängig vom gewählten Produkt
Lagerung	liegend und UV-geschützt

Vorschlag Ausschreibungstext:
ClimaGrün Schubsicherung CG-SSZ für Schrägdächer als Schubsicherung bei extensiver und intensiver Dachbegrünung, mit folgenden Eigenschaften: Material HDPE (hart-Polyethylen), Maße ____ mm, Wandstärke ca. 1,27 mm nach DIN 53855, Form rhombisch, Zugfestigkeit nach ISO 10319 ca. 5,4 kN/O,1 m, Zug-Scherprüfung nach EN ISO 13426-1 4,0–8,5 kN je nach Zelltyp, liefern und fachgerecht verlegen.