



ClimaGrün

# Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 101040

## Schutz- & Speichervlies CG-SSV 500

zum Schutz der Dachabdichtung mit Trenn- und Wasserspeicherfunktion



### Technische Daten

Material	PP (Polypropylen) – Recyclingfasern
Nenndicke	ca. 3,0 mm
Gewicht	ca. 500 g/m <sup>2</sup>
Wasserspeicherkapazität	ca. 2 l/m <sup>2</sup>
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236)	ca. 1.800 N
Geotextilrobustheitsklasse	GRK 3
Maße	Abmessungen: ca. 2,0 x 50,0 m (100 m <sup>2</sup> ) Rollenbreite: ca. 2,0 m
Lieferform	6 Rollen auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 350 kg pro Palette
Lagerung	Trocken und UV-geschützt



### Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Schutz- & Speichervlies CG-SSV 500 zum Schutz der Dachabdichtung mit Trenn- und Wasserspeicherfunktion und folgenden Eigenschaften:

Material PP (Polypropylen) – Recyclingfasern, Nenndicke ca. 3,0 mm, Gewicht ca. 500 g/m<sup>2</sup>, Wasserspeicherkapazität ca. 2,0 l/m<sup>2</sup>, Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236) ca. 1.800 N, Geotextilrobustheitsklasse GRK 3, liefern und mit 10 cm Überlappung fachgerecht verlegen.